

## **PIONOWY AUTOMAT PAKUJĄCY AVM 200 IC**

Ten niewielkich rozmiarów, pionowy automat pakujący jest idealnym rozwiązaniem pakowania wielu części oraz innych niewielkich elementów w torebki foliowe. Automat znacznie obniża koszty opakowania oraz skraca czas pakowania.



**AVM 200 IC** wyposażony jest w specjalnie zwalniający pas transportowy, dla zwiększenia prędkości i wydajności pakowania poprzez wcześniej przygotowany asortyment w poszczególnych przegrodach dobierając go ze stołu sortującego

**AVM 200 IC** jest wyposażony w ciekłokrystaliczny, dotykowy panel sterowania kontrolujący pracę szcęk zgrzewających, które zapewniają doskonały zgrzew impulsowy tworząc torebki z folii polietylenowej. Całe działanie Automatu sterowane jest poprzez ekran dotykowy, który może zapisać nawet 50 różnych programów pracy. Całkowita wysokość automatu ( 960mm ), pozwala na zainstalowanie go w dogodnym miejscu przy stanowisku pracy.

### **Opcjonalny system wyboru**

System ułatwia i przyspiesza cykl pakowania asortymentu idealnie wkładając do torby wszystkie części jako komplet. Kompletny automat pakujący AVM 200 IC składa się z sortującego stołu, na którym produkt może być położony, przenośnik taśmowy z przegrodami oraz lejek zsypany z fotokomórką. Operator ręcznie uzupełnia przenośnik taśmowy wkładając asortyment w odpowiednie przegrody. Taśma automatycznie przesuwają się i wrzuca zawartość przegrody do automatu AVM 200 IC. Gdy w automacie zostanie zebrana zadana ilość asortymentu, fotokomórka automatycznie zamyka torebkę i odcina gotową paczkę.

## Opcje

- Stół sortujący z przenośnikiem taśmowym
- Transporter odbierający
- Skaner kodu kreskowego
- Kółko pomiarowe długości worka
- Podwójny skok
- Worki połączone perforacją
- Podpórka worka
- Kompresor wewnętrzny

## Główne cechy AVM 200 IC

- Dotykowy panel sterujący
- Systemowa kontrola cyklu pakowania
- Własny system diagnostyczny
- Możliwość zapisania 50 programów
- Idealny zgrzew impulsowy
- Łatwa wymiana ramienia formującego bez użycia narzędzi,
- Automatyczne otwarcie szczęk w przypadku zaciśnięcia na produkcie
- Możliwość pakowania w folię nadrukowaną
- Detektor końca folii
- Licznik opakowań
- Zakładka lub zgrzew zaginany
- Certyfiikat CE

Specyfikacja techniczna	AVM 200IC
Szerokość paczki (min-max)	50-200mm
Wysokość długość (min-max)	50-200mm
Max. objętość	1200cm <sup>3</sup>
Max. waga	2000g
Zakres grubości folii (min-max)	50 – 200 mikronów
Max. wydajność automatu przy folii PE*	40 paczek / minutę
Średnica wewnętrzna tulejki folii	75mm
Max. średnica zewnętrzna tulejki folii	400mm
Ciśnienie	7 bar
Zużycie powietrza	200-400 l / min
Wymiary automatu (długość x szerokość x wysokość)	1200 x 700 x 960mm
Waga automatu	150kg
Elektryfikacja	230 V / 1 faza / 50-60 hz
Moc	2,5 KW
* Wydajność uzależniona jest od materiału opakowaniowego, produktu oraz czynników zewnętrznych itp.	

CENNIK	
AUTOMAT AVM 200IC	CENA
AVM 200IC	

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia  
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT