

## PAKOWARKI VI(S)-impulsowe zewnętrznego opróżniania



Pakowarki z serii VI są przeznaczone do pakowania produktów o różnych gabarytach, z możliwością dozowania gazu obojętnego. Są to urządzenia łatwe w obsłudze. Posiadają w standardzie 9 programów pakowania do wyboru. Aby rozpocząć proces pakowania (opróżniania, dozowania, oraz zgrzewania) należy ustawić potencjometry: opróżniania, gazu, czasu zgrzewania i chłodzenia i nacisnąć nogą pedał przy urządzeniu. Wymagane jest podłączenie zgrzewarki do sieci ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6 bar. Pakowarki są dostępne w różnych rozmiarach, należy dopasować szerokość opakowania do właściwego urządzenia (max 1300mm). Urządzenia posiadają zgrzew impulsowy góra – dół (tzn. obydwie listwy biorą udział przy procesie zgrzewania). Szczęki można ustawić w 4 pozycjach, do pionu do poziomą, tak aby dostosować zgrzewarkę do sytuacji i właściwego produktu. Do pakowania na tym urządzeniu można zastosować wiele gatunków folii: PE, PP, PCV, oraz różne LAMINATY. W standardzie pakowarka VI posiada: pompę próżniową typu Venturi o wydajności 5m<sup>3</sup>/h, oraz system odprowadzania wody. VI ma zamontowane kółkach w celu łatwego manewrowania.

DANE TECHNICZNE	VI (S) 475	VI (S) 750	VI (S) 1000	VI (S) 1300
Długość listwy zgrzewającej	475mm	750mm	1000mm	1300mm
Szerokość listwy zgrzewającej	5mm	5mm	5mm	5mm
Grubość folii	Max. 2 x 0,2mm	Max. 2 x 0,2mm	Max. 2 x 0,2mm	Max. 2 x 0,2mm
Dogazowanie	Standard	Standard	Standard	Standard
Zasilanie	230 V 50-60Hz / 3300 Watt	230 V 50-60Hz / 3000 Watt	230 V 50-60Hz/ 2400 Watt	230 V 50-60Hz / 1800 Watt
Wymiary urządzenia	70 x 57 x 140cm	99 x 59 x 139cm	124 x 59 x 139cm	155 x 59 x 139cm
Waga urządzenia	76kg	86kg	88kg	94kg

**OPCJE:**

- Pakowarka z wbudowanym kompresorem (VIC) – nie ma dostępu do sieci ze sprężonym powietrzem
- Pakowarka z pompą Busch o wydajności 3m<sup>3</sup>/h (VIP) – jeżeli sieć ze sprężonym powietrzem ma małą wydajność
- Pakowarka ze zgrzewem 8mm (VI 750, VI 1000, VI 1300)
- Pakowarka w wersji ze stali nierdzewnej (VIS 475, VIS 750, VIS 1000, VIS 1300), zaprojektowana dla przemysłu spożywczego.

**AKCESORIA:** Stolik roboczy (OT VIS)

**Sposób obsługi:**

1. Ustawiamy właściwe parametry dostosowane do sytuacji i produktu.
2. Opakowanie zawierające produkt umieszcza się pomiędzy rozwartymi szczękami wprowadzając dyszę ssącą do otworu opakowania.
3. Pakowarkę uruchamia się za pomocą pedała nożnego.  
( po naciśnięciu pedała szczęki zamykają się automatycznie, następuje opróżnienie powietrza z opakowania, dozowanie gazu obojętnego, oraz zgrzanie (zamknięcie) opakowania).
4. Po zakończonym cyklu szczęki rozwierają się – produkt jest już spakowany.

<b>CENNIK</b>			
<b>PAKOWARKA 475</b>		<b>CENA</b>	<b>AKCESORIA</b>
VI 475	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		- Stolik roboczy OT VIS - Pakowarka ze zgrzewem oporowym
VIC 475	Zgrzew 5mm, wbudowany kompresor i pompa Busch (jeżeli nie ma sieci sprężonego powietrza)		
VIP 475	Zgrzew 5mm, pompa Busch 3m <sup>3</sup> / h		
<b>PAKOWARKA 750</b>		<b>CENA</b>	<b>AKCESORIA</b>
VI 750	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		- Stolik roboczy OT VIS - 8mm zgrzew - Pakowarka ze zgrzewem oporowym
VIC 750	Zgrzew 5mm, wbudowany kompresor i pompa Busch (jeżeli nie ma sieci sprężonego powietrza)		
VIP 750	Zgrzew 5mm, pompa Busch 3m <sup>3</sup> / h		
<b>PAKOWARKA 1000</b>		<b>CENA</b>	<b>AKCESORIA</b>
VI 1000	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		- Stolik roboczy OT VIS - 8mm zgrzew - Pakowarka ze zgrzewem oporowym
VIC 1000	Zgrzew 5mm, wbudowany kompresor i pompa Busch (jeżeli nie ma sieci sprężonego powietrza)		
VIP 1000	Zgrzew 5mm, pompa Busch 3m <sup>3</sup> / h		
<b>PAKOWARKA 1300</b>		<b>CENA</b>	<b>AKCESORIA</b>
VI 1300	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		- Stolik roboczy OT VIS - 8mm zgrzew - Pakowarka ze zgrzewem oporowym
VIC 1300	Zgrzew 5mm, wbudowany kompresor i pompa Busch (jeżeli nie ma sieci sprężonego powietrza)		
VIP 1300	Zgrzew 5mm, pompa Busch 3m <sup>3</sup> / h		
<b>PAKOWARKI VI ze stali nierdzewnej</b>		<b>CENA</b>	<b>AKCESORIA</b>
VIS 475	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		- Stolik roboczy OT VIS - 8mm zgrzew - Pakowarka ze zgrzewem oporowym
VIS 750	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		
VIS 1000	Zgrzew 5mm, pompa Venturi 5m <sup>3</sup> / h		

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia  
 Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT