

ZESTAW DO PAKOWANIA TAŚMĄ STALOWĄ

ZESTAWY DO TAŚMOWANIA BEZSPINKOWEGO TAŚMĄ STALOWĄ + PASKOWACZE BO + ODWIJACZE TAŚM są używane przy pakowaniu na paletach lub luzem wyrobów ceramicznych, budowlanych, drewna, odlewów, dużych skrzyń i wielu innych. Połączenie bezspinkowe i używanie odwijacza pozwalają zaoszczędzić od 5 – 10% taśmy w stosunku do połączeń spinkowych oraz czas pracy.

PASKOWACZE



BO - 51



BO - 6F

ODWIJACZ



- **Paskowacz BO - 51** jest przeznaczony do spinania ładunków za pomocą taśmy stalowej łączonej bezspinkowo. Pewność spięcia wynosi do 8000 N. Urządzeniem można spinać taśmy o szerokości 12,7 do 20mm i grubości 0,4 do 0,6mm. Przed użyciem należy wyregulować urządzenie do stosowanej szerokości taśmy.
- **Paskowacz BO - 6F** jest nowszym typem serii paskowaczy ręcznych, bezspinkowych. Parametry techniczne nie odbiegają od urządzenia BO-51, natomiast model BO - 6F posiada zmniejszoną wagę urządzenia o 0,75kg. Ponadto części ruchome, narażone na uszkodzenia zostały zamknięte w bardziej szczelnej obudowie, co powoduje zwiększenie żywotności urządzenia.

DANE TECHNICZNE	BO - 51	BO - 6F
Waga	4,25kg	3,60kg
Wymiary (a x b x h)	380 x 215 x 125mm	370 x 315 x 150mm
Przeznaczony do taśm o parametrach		
Wytrzymałość	650 do 950MPa	650 do 950MPa
Szerokość	12,7 do 20mm	12,7 do 20mm
Grubość	0,4 do 0,63mm	0,4 do 0,63mm

CENNIK
(ceny netto + 23% VAT)

PASKOWACZE	Cena
BO - 51	
BO - 6F	
ODWIJACZE - wózki	Cena
OP 31 S	
OP 35	
UNIWERSALNY	
TALERZ dostosowujący odwijacz OP do wew. średnicy nawoju taśmy	
TAŚMA STALOWE	
STANDARD	Cena
13 x 0,5	
16 x 0,5	
19 x 0,6	
19 x 0,8	
LAKIEROWANA	Cena
16 x 0,5	
19 x 0,63	
OCYNKOWANA	Cena
16 x 0,5	

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT