

ZGRZEWARKI PRZEPLYWOWE ZPR

Do pakowania słoików, zniczy, butelek itp. w pakiety po kilka-kilkanaście sztuk.
Zgrzewarka: Rodzaj zgrzewanej folii: LDPE (polietylen)

Zgrzewarki przepływowe są urządzeniami stosowanymi do zbiorczego pakowania produktów w folię w postaci taśmy. Urządzenie wyposażone jest:

1. Potencjometr czasu zgrzewania (regulacja zależna od grubości zgrzewanej folii)
2. Potencjometr czasu odpalenia (regulacja zależna od grubości zgrzewanej folii)
2. Elektromagnes dociskający ramiona zgrzewające

Prosta konstrukcja urządzeń umożliwia łatwą wymianę folii i zapewnia bezawaryjną pracę.



TYP	ZPR 600	ZPR 800
Długość ramienia zgrzewającego	650mm	850mm
Zasilanie	230 V	230 V
Moc pobierana	150 VA	150 VA
Napięcie robocze	30 V	30 V
Czas zgrzewania	1 - 7 sekund	1 - 7 sekund
Wydajność	200 pakietów / h	200 pakietów / h
Regulacja czasu zgrzewania	tak	tak
Regulacja czasu odpalenia	tak	tak
Wysokość urządzenia	± 180cm	± 180cm
Szerokość urządzenia	± 120cm	± 140cm
Głębokość urządzenia	± 65cm	± 65cm
Waga urządzenia	± 58kg	± 58kg
Zastosowane elementy grzejne (oporowe) w urządzeniu		
Taśma kantalowa – 2mm / 3,5 Ohm / m		
Drut oporowy – 0,6mm / 4 Ohm / m		
Wykonujemy zgrzewarki o nietypowych wymiarach na zamówienie – ZPR NZ		

Zgrzewarka Przepływowa współpracuje w zestawie z Tunelem Grzewczym



Zgrzewarkę przepływową obsługujemy wykonując następujące czynności

- Umieszczamy 2 rolki folii LDPE w postaci taśmy, jedną na górnym podajniku, drugą na dolnym podajniku
- Włączamy zgrzewarkę
- Potencjometrem 1 ustawiamy czas zgrzewania folii (zależny od grubości folii)
- Potencjometrem 2 ustawiamy czas odpalenia folii (zależny od grubości folii)
- Łączymy taśmy folii ze sobą i wykonujemy pierwszy tzw. „pusty zgrzew” wraz z odpaleniem pozostałego naddatku folii (od tego momentu taśmy będą zawsze złączone)
- Umieszczamy produkt w tzw. „szufladzie bez dna”, dopasowujemy szerokość ramion szuflady do szerokości produktu, a następnie ruchem posuwistym popychamy go do przodu przez „kurtynę” z folii
- Przesuwamy z powrotem szufladę do pozycji wyjściowej
- Ściągamy ramię zgrzewające w dół i wykonujemy zgrzew (po wykonaniu tej operacji produkt został zamknięty w rękawie foliowym, oddzielonym od rolki folii i jest gotowy do operacji obkurczania w tunelu grzewczym)

CENNIK	
TYP	CENA
Zgrzewarka ZPR 600	
Zgrzewarka ZPR 800	

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT